

CATALOGUE Résidentiel

Vidéo JP - Ecran 7" - tactile

Kit vidéo encastré comprenant : 1 platine JPDVF, 1 moniteur JP4MED & 1 alimentation PS2420D

JPS4AEDF

130319

EAN 496-8-2495-9682-0



CARACTERISTIQUES

Kit comprenant : 1 x JP4MED + 1 x JPDVF + 1 x PS2420D

- **JP4MED :**
 - **Ecran 7" et tactile**
 - Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo
 - Moniteur design et extra plat
 - **Installation avec platine de rue résistante au vandalisme, saillie ou encastrée, accessibilité**
 - Compensation du contre-jour par la touche «ADJUST»
 - Contrôle du mode plein écran, **grand angle 170° et zoom 9 zones** de la caméra sur le moniteur
 - **Câblage RJ45 - CAT5e ou CAT6** entre poste intérieurs en étoile, en série ou mixte
 - Poste supplémentaire vidéo (JP4HD)
 - **Communication mains-libres** ou combiné (discrétion de conversation)
 - **Boucle magnétique au combiné**
 - Surveillance par bouton moniteur avec audio pendant 1 minute (programmable)
 - **Mémoire d'images (6 par appel) / 1 000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste**
 - Options : Sortie du signal vidéo pour DVR, contact optionnel pour alarme, entrée pour BP de sortie, de sonnette ou de détecteur, entrée pour connecter 3 pédales (1 pour la prise de ligne et 2 pour les 2 contacts de sortie)
 - **Caméra (NTSC ou PAL) déportée possible**
 - **Intercommunication** sélectif sur un poste secondaire ou par appel général
 - Monitoring platine ou moniteur (fonction baby phone)
 - **Transfert en cours d'appel** vers un autre poste secondaire pendant la conversation
 - Sélection des moniteurs en réception par rapport aux platines
 - Possibilité de nommer les moniteurs (ex : cuisine, Étage 1, chambre parents ...)
 - Mode jour / nuit (volume sonore) et visualisation des images
 - Réglage de la sonnerie
 - Choix de la sonnerie (6)
 - Réglage du volume d'écoute
 - Réglage de la luminosité de l'écran
 - Possibilité d'installer 1 interface JPTLI ou JPTLIIP
- **JPDVF :**
 - Ultra robuste
 - Façade en inox 2 mm
 - Fixation encastrée
 - Caméra grand angle 170° couleur avec éclairage nocturne haute performance
 - Eclairage du porte étiquette par LED
 - Touche d'appel une direction
- **PS2420D :**
 - Alimentation 230 V
 - 24 Vcc / 2 A
 - Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis

DIMENSIONS

- Largeur : 0 mm
- Hauteur : 0 mm
- Profondeur : 0 mm

ENCASTREMENT

- Largeur : 0 mm
- Hauteur : 0 mm
- Profondeur : 0 mm

REMARQUES

Platine de rue IK08 & IP54