




- **JOLLY, il più venduto da 30 anni !**
- Con 30 anni di storia è ancora oggi uno degli operatori per serranda più venduti al mondo.
- Tutti i JOLLY hanno i fincorsa elettrici con regolazione manuale incorporati.
- JOLLY con le sue 4 rotelle di supporto alla puleggia e la speciale meccanica è uno degli operatori più imitati sul mercato.
  
- **JOLLY, the best seller for 30 years !**
- After 30 years on the market it is still one of the best selling operators in the world.
- All JOLLY operators have built in electrical limit switches with manual adjustment.
- With its 4 wheels on support to the pulley and its special mechanism, JOLLY is one of the operators most copied in the market

**PER SERRANDE CON PALO DIAM. 48 mm E MOLLE DIAM. 200 mm**  
**FOR ROLLING SHUTTERS WITH SHAFT DIAM. 48 mm AND SPRING DIAM. 200 mm**

AA00101	JOLLY 20	(reversibile - reversible)
AA00501	JOLLY 20 con elettrofreno - with electrobrake	(irreversibile - irreversible)




**PER SERRANDE CON PALO DIAM. 60 mm E MOLLE DIAM. 220 mm**  
**FOR ROLLING SHUTTERS WITH SHAFT DIAM. 60 mm AND SPRING DIAM. 220 mm**

AA01001	JOLLY 22	(reversibile - reversible)
AA02001	JOLLY 22 SUPER	(reversibile - reversible)
AA01501	JOLLY 22 con elettrofreno - with electrobrake	(irreversibile - irreversible)
AA02501	JOLLY 22 SUPER con elettrofreno - with electrobrake	(irreversibile - irreversible)



**PER SERRANDE CON PALO DIAM. 76 mm E MOLLE DIAM. 240 mm**  
**FOR ROLLING SHUTTERS WITH SHAFT DIAM. 76 mm AND SPRING DIAM. 240 mm**

AA03001	JOLLY 24	(reversibile - reversible)
AA03501	JOLLY 24 con elettrofreno - with electrobrake	(irreversibile - irreversible)



Dimensioni in mm  
 Dimensions in mm

ACCESSORI PER JOLLY - ACCESSORIES FOR JOLLY



COPPIA SEMIGUSCI



PAIR OF HALF-SHELLS

ACJ9030 Ø 42 => Ø 48 mm  
ACJ9040 Ø 42 => Ø 60 mm  
ACJ9050 Ø 48 => Ø 60 mm

ACJ9060 FLANGIA DI COMPENSAZIONE Ø 220 mm per JOLLY 22 e JOLLY 22 SUPER



ACJ9060 COMPENSATION FLANGE Ø 220 mm (for JOLLY 22 and JOLLY 22 SUPER)

ACJ9015 ELETTROFRENO fornito con 6 m di cavo, guaina e pomello di sblocco



ACJ9015 ELECTROBRAKE supplied with 6 m cable, sheath and release knob



JOLLY 20



JOLLY 22



JOLLY 24

per serrande avvolgibili - for rolling shutters

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DATA	JOLLY				
		20	22	22S	24	
Peso max. serranda	Max shutter weight	kg	220		280	
Superficie max. serranda	Max shutter surface	m <sup>2</sup>	16		24	
Capacità di avvolgimento finecorsa	Limit switch winding capacity	n° giri/rotat.	9,5	8,5	7,5	
Forza massima di sollevamento da terra	Max lifting force from earth	kg	150	160	190	240
Giri puleggia di traino	Pulley revolutions	rpm	11	10	9	
Ø puleggia di traino	Pulley diameter	mm	200	220	240	
Ø palo	Shaft diameter	mm	48	60	76	
Alimentazione	Power supply	V	230			
Assorbimento motore a carico	Power absorbed with load	A	2,78		2,8	
Peso operatore	Actuator weight	kg	8,5	9,5	10	11
Grado di protezione	Protection grade	IP	30			
Cicli giornalieri consigliati	Daily cycles suggested		20		30	
Servizio	Service		30%			
N° cicli consecutivi garantiti	Nr of consecutive cycles guaranteed		3/3 m		10/4 m	